



Hochleistungs-Trommelanleger mit niedriger Beschickungshöhe für ein ergonomisches Arbeiten.

Mit seiner Leistung bis 20.000 Takte/h wird der TA 20 auch für das Kleinfalzen von Rotationsdruckbogen eingesetzt.



## Technische Daten

<b>Leistung</b>	3'000 - 20'000 Bg/h
<b>Format min.</b>	75 x 148 mm
<b>Format max.</b>	310 x 430 mm
<b>Produktedicke</b>	max. 5 mm
<b>Druck-Vakuumpumpe</b>	25 m3
<b>Aufsetzhöhe</b>	1'090 - 1'130 mm, verstellbar mit Stellfüssen
<b>Auslaufhöhe</b>	980 - 1'020 mm
<b>Auslaufverlängerung</b>	250 mm
<b>Ablagetisch</b>	hinten
<b>Unterlegekeil</b>	für Stapel
<b>Platzbedarf</b>	ca. 1'300 x 700 mm (L x B)
<b>Gewicht</b>	ca. 340 kg
<b>El. Anschluss</b>	3 x 400VAC / N / PE 50/60Hz / 16A
<b>Antriebsleistung</b>	0,75 kW
<b>Vakuumpumpe</b>	1,5 kW